

HiComm Magazine

Технически характеристики

Ф о р м а т :

Цяла страница:

Необрязаната страница на сп. HiComm е 235x310 мм. От тях се обрязва 5 мм отгоре, отдолу и от едната страна (лява или дясна според страницата). Препоръчително е да няма важна информация на по-малко от 5 мм от ножа (т. е. на 1 см от края) или 1 см от сгъвката (вътрешната част на страницата).

Фолио:

Необрязаната страница на сп. HiComm е 470x310 мм. От тях се обрязва 5 мм отгоре, отдолу двете страни (то лявата страница и от дясната страница). Препоръчително е да няма важна информация на по-малко от 5 мм от ножа (т. е. на 1 см от края) или 1 см от сгъвката (вътрешната част на страницата).

Половин страница хоризонтална:

Необрязан формат 235x155 мм. Обрязва се от долу (горе) и дясно (ляво) по 5 мм според разположението в страницата.

Половин страница вертикална:

Необрязан формат 116x310 мм. Обрязва се от долу, горе и дясно (или ляво според разположението на страницата) по 5 мм.

Рекламно каре – Банер: 195x25 мм

Ф о р м а т н а и з о б р а ж е н и е т о : *.tif или *.eps

Като при векторните изображения е препоръчително да бъдат изцяло в криви (шрифтовете да се превърнат в криви).

За растрерните изображения се препоръчва 300 dpi, или не по-малко от 225 dpi.